

GRUNTOLIT-W 301(Tiefgrund) - Süvaimmutuskruunt mineraalsetele aluspindadele

Otstarve:

Kreisel Tiefgrund kasutatakse ehitusmaterjalide pinnakihtide tugevdamiseks, struktureerimiseks sise- ja välistöödel enne plaatimis-, tapeetimis- või värvitöid. Kruunt seob ehitustolmu, tugevdab pealispinda, ühtlustab erinevate materjalide imamisvõimet ja kaitseb niiskuse eest.

Kreisel Tiefgrund sobib betoonist, betoon- ja kergplokkidest, telliskivist aluspindadele. Samuti mineraalsetele krohvipindadele lubi-tsementkrohv pindade, kips- ja puitlaastplaat kruuntimiseks. Ka pinnateiste mineraalsete aluspindade kruuntimiseks enne tehisvaiguliste krohvide, õhukesekihiliste mineraalsete struktuurkrohvide, dispersioovärvide pealekandmist nii sise- kui välistingimustes.

Ettevalmistustööd:

Pind peab olema puhas, kuiv ja tugev. Pinnalt tuleb eemaldada õli, rasv, liim, orgaanika, vana värv jms, mis võiks halvendada imuvust.

Pealekandmine :

Aluspinna ja õhu temperatuur paigaldamise ajal peavad olema üle +5 °C. Enne tarvitamist kruunt loksutada. Kreisel Tiefgrund tuleb kasutada lahjendamata kujul. Kanda aluspinnale harjaga, pintsliga või rulliga. Tugevalt imavad pinnad tuleb kruuntida 2 korda, teistkordselt kanda pärast 2...3 tunni möödudes. Järgmiste tööoperatsioonidega võib alustada peale kruundi täieliku kuivamist, kuid mitte enne 5 tunni möödumist.

Kulu:

Kulu seintel: on umbes 100 – 150 g/m² sõltuvalt aluspinna imavuse omadustest.

Kulu põrandatel: on umbes 150 – 300 g/m² sõltuvalt aluspinna imavuse omadustest.

Tehnilised andmed:

Kasutus temperatuur: +5 kuni +30°C

Kuivamisaeg: 2...3 tunni +20°C juures

Järgmise kihi paigaldamine: ca 5 tunni pärast

Värvus Värvitu

Pakend ja säilitamine:

5 l, plastik ämber. Säilitada jahedas. Hoida külmumise eest!

Säilivusaeg:

18 kuud valmistamisest, tihedalt suletud originaalpakendis.

Teadmiseks:

Meie garanteerime oma toodete kvaliteeti. Meie soovitused tööde teostamisel põhinevad läbiviidud uuringutel ja praktilisel kogemusel. Vaatamata sellele, need soovitused ei vabasta kasutajat omapoolsetest uuringutest. Meie toodete õige ja edukas kasutamine ehitusobjektile ei allu otseselt tootja kontrollile. Seetõttu kehtib garantii ainult meie tootele, mitte aga toote kasutamisejärgsele tööle.

Maaletooja:

Kangru tee 6, Kiili vald,
Vaela küla, 75413



info@eximp.ee

www.eximp.ee

Tel:+372 56265888